

PODPORY DO HYDRANTÓW






Podpory do hydrantów.

Wykonanie standardowe:

- wykonane z blachy czarnej malowanej [farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade](#) w kolorze czerwonym (RAL 3000) lub białym (RAL 9003)
- Wysokość podpory dobrana jest do danego typu hydrantu 25, 33 lub 52 tak aby zawór znajdował się na wysokości 1350 +/- 100 mm od poziomu podłogi

Zastosowanie:

- hydranty zawieszane na lekkich ściankach (np. płyta kartonowo-gipsowa)
- hydranty wnękowe montowane w lekkich ściankach (np. płyta kartonowo-gipsowa). Podpory mają mniejszą głębokość niż głębokość hydrantu w celu umożliwienia zabudowy w ścianach lekkich.



Wysokość podpory [mm]	Wysokość szafy hydrantowej [mm]	Typ hydrantu	Ilość podpór
550 (gł. 165)	900	Hydrant 25 FIT – wersja wertykalna	2
550 (gł. 235)	900	Hydrant 33 G – wersja wertykalna	2
650 (gł. 235)	800	Hydrant 25 G – wersja wertykalna Hydrant 52 G6 – wersja wertykalna	2
700 (gł. 145)	750	Hydrant 25 FIT	2
700 (gł. 165)	750	Hydrant 25 FIT G	2
700 (gł. 235)	750	Hydrant 33 Hydrant 33 G	2

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!

Wysokość podpory [mm]	Wysokość szafy hydrantowej [mm]	Typ hydrantu	Ilość podpór
800 (gł. 235)	650	Hydrant 25 Hydrant 25 G Hydrant 52 B3/C3 G6 Hydrant 52 B3/C3 G6G	2
920 (szer. 390)	520	Hydrant 52 C2 Hydrant 52 C2-240	1
920 (szer. 390, gł. 225)	520	Hydrant 52 C2-240	1
900 (gł. 235)	550	Hydrant 52 B1/C1; B3/C3	2

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA



BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

Malowana farbą poliestrową fasadową typ **Facade**. Rozwiązanie odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV



INOX

Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W środowisku agresywnym (np. pływalnie) stosujemy tylko stal 316 L)



INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA

Dostępne w kolorystyce z palety barw RAL

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!