JEDNOSTKA PIANOWA 52

Jednostka pianowa JP-52 służy do przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektu pianą ciężką bądź średnią. **WYMIARY:** Wysokość: 1400 mm Szerokość: 650 mm Głębokość: 400 mm

Jednostka pianowa z wężem płasko składanym 52 pozwala gasić pożary:

- pianą ciężką przy zastosowaniu prądownicy pianowej
- pianą średnią przy zastosowaniu wytwornicy pianowej
- pianą średnią lub ciężką przy zastosowaniu wytwornicy pianowej lub prądownicy pianowej
- w każdym przypadku wodą (np. po wykorzystaniu środka pianotwórczego) po wymianie prądownicy pianowej na prądownicę hydrantową

Czas pracy (podawania piany) można wydłużyć stosując zewnętrzny zbiornik ze środkiem pianotwórczym. Każda jednostka pianowa może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika w celu np. przechowywania dodatkowego sprzętu ppoż., węży pożarniczych, itp.

Zastosowanie:

- magazynowanie paliw
- magazyny farb, lakierów
- stacje przeładunkowe paliw
- pomieszczenia kotłowni / maszynownie
- inne miejsca o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego

Wykonanie standardowe:

- blacha ocynkowana lakierowana farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade. Rozwiązanie odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Drzwi pełne. Kolorem standardowym jest kolor czerwony (RAL 3000)
- zawór hydrantowy 52
- wąż tłoczny płasko składany 52mm umieszczony w koszu
- zasysacz liniowy Z-2 lub Z-4
- wąż do zasysacza o średnicy 25 mm
- środek pianotwórczy ROTEOR M 3% lub AFFF 3% – 50 kg – wyposażenie dodatkowe

- prądownica pianowa PP-2 lub PP-4 dla piany ciężkiej, lub
- wytwornica pianowa WP-2 lub WP-4 dla piany średniej
- prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2

Maksymalne / Zalecane ciśnienie zasilające	1,6 / 0,9 MPa
Wydajność dla PP-2	200l/min
Wydajność dla WP-2	200l/min
Czas pracy dla środka pianotwórczego 3%	~ 8 minut

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

INOX

Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W środowisku agresywnym (np. pływalnie) stosujemy tylko stal 316 L)

OKIENKO PLEXI

W drzwiach wycięte okienko zabezpieczone plexi

INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA

Dostępne w kolorystyce z palety barw RAL

NIESTANDARDOWE WYMIARY

Możliwość dopasowania wymiarów do potrzeb Klienta

RODZAJ ZAMKA

ZAMEK PATENT

Przy dużej ilości szafek jednym kluczykiem można otwierać wszystkie szafki. Kluczyk umożliwiający awaryjne otwarcie jest umieszczony za szybką bezpieczną.

ZAMEK PATENT - BEZ KLUCZYKA ZAPASOWEGO

ZAMEK EURO

Zamek pokrętny przystosowany do założenia plomby

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-005 Poznań, ul. Św.Michała 100, Biuro nr 305
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-005 Poznań, ul. Św.Michała 100, Biuro nr 305
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl