


WĘŻE SSAWNE 75 PCV



Wąż ssawny PCV 75 przeznaczony do transportu wody słodkiej i morskiej, pasz, ścieków, szlamów, rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków ochrony roślin i innych.

Wykonanie:

- ścianka – zmiękczony PCV, kolor ciemnozielony
- spirala – twardy PCV, kolor biały
- powierzchnia wewnętrzna – gładka, zewnętrzna – lekko pofalowana
- minimalny promień gięcia – średnica wewnętrzna x 5
- zakończone są łącznikami STORZ
- na węży poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 65kPa (ciśnienie absolutne 35kPa), nie powinny wystąpić wklęsnięcia ani pęknięcia



Innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem poprzez zakucie tuleją zapewnia:



- brak opasek zaciskowych gwarantuje 100% szczelności na łączeniu taśmy z łącznikiem
- odporność na przecieranie się węża na końcu tulei łącznika
- poprawienie ergonomii i estetyki

Kod – dwa łączniki typu STORZ	PCV-75-MB-ŁA
Kod – jeden łącznik typu STORZ	PCV-75-MB-PŁ
Przyłącze	łączniki 75
Grubość ścianki	5,7 mm
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	3,5 bar
Dopuszczalne podciśnienie w temp. 20°C [m słupa wody]	8
Długość "L"	1 mb do 30 mb

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!

Ciężar węża	1450 g /m
Temperatura pracy	od -10°C do +55°C

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!