

## WĘŻE SSAWNE 75 PCV



Wąż ssawny PCV 75 przeznaczony do transportu wody słodkiej i morskiej, pasz, ścieków, szlamów, rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków ochrony roślin i innych.

### Wykonanie:

- ścianka – zmiękczony PCV, kolor ciemnozielony
- spirala – twardy PCV, kolor biały
- powierzchnia wewnętrzna – gładka, zewnętrzna – lekko pofalowana
- minimalny promień gięcia – średnica wewnętrzna x 5
- zakończone są łącznikami STORZ
- na węży poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 65kPa (ciśnienie absolutne 35kPa), nie powinny wystąpić wklęsnięcia ani pęknięcia



### Innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem poprzez zakucie tuleją zapewnia:



- brak opasek zaciskowych gwarantuje 100% szczelności na łączeniu taśmy z łącznikiem
- odporność na przecieranie się węża na końcu tulei łącznika
- poprawienie ergonomii i estetyki

<b>Kod – dwa łączniki typu STORZ</b>	<b>PCV-75-MB-ŁA</b>
<b>Kod – jeden łącznik typu STORZ</b>	<b>PCV-75-MB-PŁ</b>
<b>Przyłącze</b>	łączniki 75
<b>Grubość ścianki</b>	5,7 mm
<b>Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C</b>	3,5 bar
<b>Dopuszczalne podciśnienie w temp. 20°C [ m słupa wody]</b>	8
<b>Długość "L"</b>	1 mb do 30 mb

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1  
poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8  
gdansk@supron.pl

Ciężar węża	1450 g /m
Temperatura pracy	od -10°C do +55°C

---

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1  
poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8  
gdansk@supron.pl