

PRĄDOWNICA TURBO





Prądownica Turbo umożliwia ręczną regulację wydajności przepływu wody za pomocą pierścienia regulacyjnego. Zapewnia to osiągnięcie maksymalnego efektu gaśniczego przy minimalnym zużyciu wody. Pozwala to osiągnąć maksymalny efekt gaśniczy przy minimalnym zużyciu wody. Prądownica serii RB 101 EN posiada certyfikat TÜV Austria zgodnie z PN-EN 15182-2: 2007.

Certyfikaty:

- Zgodnie z PN-EN 15182-2: 2007 i NFPA 1964: 2008

Charakterystyka:

- Obrotowy pierścień zębaty ze stali nierdzewnej dla najlepszego rozpylenia z ustawioną "tarczą ochronną"
- Rękojeść pistoletowa. Do wygodnej obsługi nawet w rękawicach strażackich
- Odporny na uderzenia puszczek prądownicy z regulacją strumienia wraz ze zintegrowanym znacznikiem jest łatwy do wykrycia nawet w rękawicach ochronnych. Strumień 45° wskaźnik na godzinie 12.
- Ergonomiczna rączka otwarcia i zamknięcia zaworu ze wzmocnionego włókna szklanego tworzywa sztucznego i wkładką aluminiową zapewniającą wystarczającą wygodę pracy nawet w rękawicach strażackich
- Regulacja strumienia. Cały zakres ustawień, od prądu zwartego do mgłowego, jest możliwa bez zmiany chwytu
- Wysokiej jakości materiały. Korpus wykonany z anodowanego na twardo stopu metali lekkich, elementy podające wodę wykonane z materiałów odpornych na korozję.



Dane dotyczące wydajności i zasięgu rzutu dla prądownicy RB 101 EN są zgodne ze specyfikacjami europejskimi w odniesieniu do ciśnienia roboczego 6 bar, RB 102 przy 7 bar (na prądownicy). Długość i waga prądownicy RB 101 EN ze złączem Storz C, dla prądownicy RB 102 ze złączem Storz B. Wszystkie prądownice Turbo mogą pracować przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 16 bar. Podane zasięgi rzutu oraz kąty rozproszenia bazują na maksymalnym ustawieniu wydajności.

Zgodnie z normą PN-EN 15182-2: 2007	RB 101 EN	Zgodnie z normą NFPA 1964:2008	RB 102 NFPA
Regulowana wydajność w l/min	130 230 300 400		360 475 550 750
Maksymalny zasięg rzutu	ok. 44 m		52 m
Długość	31 cm		
Masa	2.2 kg		

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!