

## GAŚNICA PIANOWA 6 L GPN-6X AB SD6 Z WIESZAKIEM GLORIA



Właściwości piany gaśniczej sprawiają, że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia domów, biur, obiektów handlowych i przemysłowych, szpitali, żłobków, przedszkoli, szkół, restauracji, hoteli, sal konferencyjnych, teatrów, kin, kościołów i innych pomieszczeń, w których gromadzą się ludzie. Uruchomienie gaśnicy proszkowej w takim miejscu powodowałoby powstanie zapylenia, mogącego uszkodzić przedmioty nawet nie objęte pożarem (zatarcie części mechanicznych) oraz ograniczającego widoczność i mogącego prowadzić do wybuchu paniki. Piana gaśnicza nie rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu, pozostając jedynie na gaszonych przedmiotach, co pozwala zminimalizować straty do przedmiotów bezpośrednio objętych ogniem i ułatwia oprzątnięcie pomieszczenia po zakończeniu akcji gaśniczej. Gaśnice pianowe sprawdzą się również idealnie na stacjach paliw, w magazynach paliw lub chemikaliów, bazach transportowych, samochodach ciężarowych, autobusach i maszynach rolniczych. Gaśnica pianowa 6 l w zestawie z wieszakiem przeznaczona do gaszenia pożarów grup:



### Podstawowe cechy:

- gaśnica stało-ciśnieniowa, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup AB
- wysoka skuteczność gaśnicza 21A, 183B, C i długi czas działania
- środek gaśniczy nie zawierający substancji szkodliwych dla środowiska (PFOS)
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- specjalistyczny wąż z dyszą kropelkową daje bardzo rozproszony strumień piany (mgiełka)
- piana gaśnicza daje się łatwo usunąć z gaszonych powierzchni
- możliwość wielokrotnego napełniania
- możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000V
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie – w cenie
- zbiornik gaśnicy nie podlega badaniom UDT co pięć lat
- lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nieszkodzącej środowisku naturalnemu
- gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu, dodatkowo niklowany
- antykorozyjna wewnętrzna powłoka zbiornika
- etykieta wykonana w technice sitodruku – nie ściera się i nie odkleja
- gaśnica wyposażona w podstawkę, która umożliwia jej stabilne postawienie na ziemi
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę 3 lata gwarancji

- gaśnica w całości wyprodukowana w POLSCE!!! – w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)

## Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Skuteczność gaszenia	21A 183B
Środek gaśniczy	Roztwór pianotwórczy 2% Glorilight Plus
Masa środka gaśniczego	6 l
Czas działania	30 s
Ciśnienie próbne zbiornika	30 bar
Ciśnienie robocze	7 bar
Zakres temperatur stosowania	0°C / +60°C
Masa całkowita	10,3 kg
Zasięg	powyżej 4 m
Maks. napięcie gaszonego urząd.	do 1000 V
Całkowita wysokość	560 mm
Średnica zbiornika	150 mm

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56  
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8  
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52  
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75  
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS  
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4  
tel./fax 48 363 21 85  
e-mail: serwis@supron.pl

*Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!*