

PRĄDOWNICA WODNA PWT-52/2



Prądownica wodna typ PWT52/2 produkcji SUPRON 3 służy do wytwarzania strumienia zwartego i rozproszonego z płynną regulacją kąta bryłowego strumienia rozproszonego. Stanowi zakończenie linii węzowych gaśniczych wodnych zasilanych autopompami lub motopompami.

Wykonanie:

- zamykanie i otwieranie strumienia dokonuje się zaworem kulowym
- prądownica z grzybkim mosiężnym
- nasada obrotowa umożliwia łatwe sterowanie strumieniem wody
- regulacja rodzaju strumienia odbywa się poprzez obrót części chwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego ABS w kolorze czerwonym RAL 3000

Parametry techniczne:

Ciśnienie robocze	od 0,2 MPa do 1,2 MPa
Długość	od 325 mm do 335 mm
Wydajność przy ciśnieniu 0,6 MPa	220 l/min
Zasięg rzutu strumienia zwartego przy ciśnieniu 0,6 MPa	28 m

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
gdansk@supron.pl



TYP NASADY

- nasada 52 STORZ w standardzie
- nasada 52 GOST

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
gdansk@supron.pl