

ŁĄCZNIKI TŁOCZNE



Łącznik tłoczny przeznaczony jest do połączeń szybkołącznych odcinków węży z nasadami pomp, hydrantów, rozdzielaczy, zasysaczy i prądownic. Łączniki są sprzedawane w parach.

Materiały:

- korona i tuleja – odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 – AISi 11
- uszczelka – guma
- pierścień oporowy – drut stalowy twardy, ocynkowany

Wielkość	Rozstaw zaczeów	Ø wewnętrzna węża	Długość tulei	Masa
	b [mm]	D [mm]	L [mm]	[kg/para]
25	31	25	56	0,18
52	66	52	55	0,60
75	89	75	60	1,01
110	133	110	103	2,57

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!