

STOJAKI HYDRANTOWE



Stojak hydrantowy służy do czerpania wody z hydrantów podziemnych.

Dane techniczne:

- Zgodność z wymogami normy PN-EN 14154-1:2007
- Ciśnienie robocze: 1 MPa
- Wydajność: 10 m³/h
- Przyłącze do hydrantu DN 80
- Masa: 9 / 11,5 kg
- Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), mosiądz MO 58, uszczelki – guma.

Wlot	Wylot	Wysokość [mm]	Masa [mm]
80	1 x 52/C	835	4,2
80	2 x 52/C	980	5,65
80	1 x 75/B	845	4,50
80	2 x 75/B	1050	6,90

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!