

## TURBOWENTYLATOR ODDYMIAJĄCY EX520



Turbowentylator z regulowaną prędkością. Wentylacja strumieniowa jest kombinacją nowoczesnej budowy łopatki wirnika i ramy. Innowacyjna budowa powoduje, że stożek powietrza, który zawsze wytwarzany jest przy turbowentylacji, jest zwarty i chociaż odległość turbowentylatora od drzwi jest większa, turbowentylator nie traci na mocy. Pomimo ustawienia turbowentylatora w większej odległości niż dotychczas, gwarantowany jest taki sam strumień powietrza do wentylacji danej struktury.

### Cechy:

- wentylator został wyposażony w technologię PowerStream® – nowoczesny system ukierunkowujący strumień powietrza. Dzięki tej technologii możemy ustawić turbowentylator w znacznej odległości od budynku, zmniejszając tym samym poziom hałasu wewnątrz budynku, jednocześnie umożliwiając swobodne wejście / wyjście,
- PowerShroud® to nowoczesna obudowa łącząca w sobie kombinację osłony, PowerStream (nowoczesnego systemu ukierunkowującego strumień powietrza), uchwyty, systemu do wytwarzania mgły oraz składanej rączki turbowentylatora). Obudowa wykonana jest z poliwęglanu-ABS, dzięki czemu cechują ją trwałość oraz niewielki ciężar.
- kompaktowy, łatwy do magazynowania
- 5-cio łopatkowy wirnik Polymer TurboForce™ gwarantuje większą odporność na rozbięcie i zwiększa wydajność turbowentylatora
- 25 mm malowana proszkowo rama z pneumatycznymi kółkami
- składana rączka ułatwiająca pchanie lub ciągnięcie turbowentylatora
- regulacja kąta nachylenia od 0 – 20°

**Opcja wentylatora:** z wbudowanym system do wytwarzania mgły.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Wydajność</b>         | 40 863 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Wydajność wg AMCA</b> | 22 702 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Wirnik</b>            | 5-łopatkowy              |
| <b>Waga</b>              | 33 kg                    |
| <b>Natężenie dźwięku</b> | 97 dB / 1m<br>95 dB / 3m |

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56  
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8  
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52  
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75  
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS  
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4  
tel./fax 48 363 21 85  
e-mail: serwis@supron.pl

***Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!***



|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Wymiary (wys./szer./dł.)</b> | 60/53/47 cm                        |
| <b>Silnik</b>                   | 1.5KM/ 1.1kW 230V 1ø, 10A, 50/60Hz |

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56  
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8  
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52  
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75  
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS  
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4  
tel./fax 48 363 21 85  
e-mail: serwis@supron.pl

*Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!*