

SMOK SSAWNY SKOŃNY



Smok ssawny skońny służy do wysysania wody z zalanych pomieszczeń i zabezpiecza pompy przed dużymi zanieczyszczeniami. Konstrukcja smoka jest przystosowana do wypompowywania wody do poziomu 20 mm. Smok posiada zawór zwrotny zabezpieczający przed opróżnieniem węża w chwili przerwania wysysania.

Wylot	52/C	75/B	110/A
Głębokość [mm]	174	176	240
Szerokość [mm]	122	126	300
Wysokość [mm]	226	215	235
Masa [kg]	1,6	1,85	4,0

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-005 Poznań, ul. Św. Michała 100, Biuro nr 305
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!