

## WYTWORNICA PIANY ŚREDNIEJ WP 2-75



✘ Wytwornica piany przeznaczona jest do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych oraz substancji stałych topiących się w podwyższonych temperaturach jak naftalen, pak itp. Zalecana jest do gaszenia pożarów w pomieszczeniach zamkniętych, w których obiekty gaszenia nie wznoszą się nad poziom podłogi na wysokość większą niż 1 m oraz do gaszenia tuneli kablowych.

Wytwornica pianowa WP2-75 jest podstawowym elementem układu wytwarzającego pianę. Do układu należy wąż doprowadzający wodę z nasadą 52, zasysacz liniowy, pojemnik ze środkiem pianotwórczym oraz wytwornica piany.

### Cechy:

- Podstawowy element układu wytwarzającego pianę
- Wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- Prosta w obsłudze
- Niezawodna w działaniu

### Jakość i bezpieczeństwo

Wytwornica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami norm PN93/M-51078 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

<b>Masa</b>	5,9 kg
<b>Maksymalna dł. rzutu piany</b>	7 m
<b>Natężenie przepływu wody</b>	211 dm <sup>3</sup> /min
<b>Liczba spienienia</b>	83,3
<b>Szybkość wykraplania piany</b>	84 min
<b>Wymiary</b>	792/263/213 mm
<b>Nasada</b>	□ 52

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
+48 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1  
tel. 61 842 23 00  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszysławskiego 15/A8  
+48 601 759 966  
e-mail: gdansk@supron.pl

*Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!*