

PNEUMATYCZNY NAMIOT RATOWNICZY



Namioty ratownicze - pneumatyczne NPS 14,27,37 mają szerokie zastosowanie. Mogą być wykorzystywane jako namioty ratownicze na miejscu działań do prowadzenia czynności ratowniczych, jako namioty zabezpieczenia medycznego, namioty kwatermistrzowskie, dowódczo-sztabowe.

System namiotów pneumatycznych z przęsłami rozpiętymi dętkami wykonane z materiału trudnopalnego o gramaturze 400g/m². W przeciwieństwie do materiałów gumy szlachetnej jak np. Hypalon nie wymaga specjalnej konserwacji podczas przechowywania. Namioty mają różne rozmiary w zależności od ilości zastosowanych przęseł:

- 2 przęsła – NPS 14 o pow. 14m²
- 3 przęsła – NPS 27 o pow. 27m²
- 4 przęsła – NPS 37 o pow. 37m²
- Szpital polowy mobilny – rozmiary dostosowane do wymagań zamawiającego

Szpital polowy mobilny, szpital polowy, mobilny szpital

Zastosowanie:

Namioty pneumatyczne NPS 14,27,37 mogą być wykorzystywane jako namioty ratownicze na miejscu działań do prowadzenia czynności ratowniczych, jako namioty medyczne, namioty kwatermistrzowskie, dowódczo-sztabowe. Mogą one stanowić część składową mobilnych systemów dekontaminacyjnych. Namioty NPS mogą również stanowić moduł w budowie szpitali polowych, miejsc kwarantanny, itp. Przeznaczone są do wykorzystywania przez siły zbrojne, straż pożarną, obronę cywilną i inne podmioty ratownicze.

Budowa:

Powłoka namiotu wykonana jest z trzech warstw, z wodoodpornej powłoki zewnętrznej wykonanej z PVC odpornej na promieniowanie ultrafioletowe i starzenie, z warstwy nośnej wykonanej z siatki poliestrowej oraz gazoszczelnej powłoki wewnętrznej wykonanej z PVC, która chroni wnętrze namiotu przed przenikaniem zewnętrznej temperatury na skutek ruchów konwekcyjnych powietrza, tworząc powłokę wewnętrzną o właściwościach termoizolacyjnych.

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!

Stelaż pneumatyczny wykonany z wielowarstwowej tkaniny poliestrowej na zewnątrz po obu stronach pokrytej PVC.

Podłoga stała zainstalowana na wzmocnionych systemach rzepowych, pozwalających w razie potrzeby na wypięcie jej w celu sprawniejszego czyszczenia, konserwacji oraz renowacji.

Dwoje drzwi dwuskrzydłowych zwijanych, jednowarstwowych. Na zewnątrz drzwi znajdują się kołnierze umożliwiające łączenie z innymi namiotami. Na ścianach bocznych okna o wymiarach 57cm x 57cm, składające się z trzech warstw. Od wewnątrz na stelażu uchwyty rzepowe (możliwość swobodnego rozmieszczenia w dowolnym miejscu na stelażu namiotu) do mocowania sprzętu oświetleniowego, sprzętu medycznego, itp.

Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania lub filtrowentylacji, przewodów elektrycznych, wodnych, itp. Na zewnątrz umocowane linki odciągowe oraz szpilki i paliki mocujące. Konstrukcja pneumatyczna (stelaż) mocowana na specjalnych uchwytach rzepowych, co umożliwia w przypadku awarii lub zużycia, możliwość wypięcia samej konstrukcji lub poszycia, w celu np. naprawy lub wymiany.

Zastosowane materiały gwarantują prawidłową eksploatację namiotu w zakresie temperatur od -35°C do $+70^{\circ}\text{C}$.

Dane techniczne namiotów	NPS 14	NPS 27	NPS 37
Stan po rozłożeniu namiotu			
Wymiary [m] dł./szer./wys.	2,7 x 5,2 x 2,6	5,2 x 5,2 x 2,6	7,2 x 5,2 x 2,6
Pojemność komór [m³]	1,33	2,07	2,78
Powierzchnia podłogi [m²]	14	27	37
Stan po spakowaniu namiotu			
Wymiary [m] dł./szer./wys.	1,2 x 0,8 x 0,6	1,4 x 0,7 x 0,7	1,2 x 0,8 x 1
Waga [kg]			
(gramatura 400 g/m²)	86	118	130