

SAMOCZYNNY URZĄDZENIA GAŚNICZE



Samoczynne urządzenia gaśnicze zalecane są do stosowania szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie przewiduje się stałej obsługi, obsługi przez człowieka np: rozdzielnie elektryczne, magazyny itp. Zasada działania jest prosta, SUG wyposażone są w zawór ampułkowy, który w wyniku przekroczenia krytycznej temperatury w pomieszczeniu pęka i uruchamia gaszenie proszkiem.

Samoczynne Urządzenie Gaśnicze - SUG - z proszkiem ABC bardzo dobrze gasi ciała stałe, ciecz palne i gazy (np. drewno, tworzywa sztuczne, pył węglowy, farby, oleje, rozdzielnie elektryczne).

SUG jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze i niezawodnym w działaniu, jest gotowy do pracy w każdym momencie i nie wymaga czynnika ludzkiego do uruchomienia, co znacząco podnosi



bezpieczeństwo w miejscach gdzie jest zamontowany.



Promień gaszenia wynosi 3,60 m przy wysokości 3 m.

Bez względu na pojemność gaśnicy promień pozostaje taki sam.

Dane techniczne:

| Pojemność: | 3 kg | 6 kg | 12kg |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Środek gaśniczy: | ABC 40% | ABC 40% | ABC 40% |
| Temperatura pracy: | -30 ~ +60 °C | -30 do +60 °C | -30 do +60 °C |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: | 18 bar | 18 bar | 18 bar |
| Ciśnienie testowe: | 26 bar | 26 bar | 26 bar |
| Objętość sprzętu: | 4,45 lt | 8,1 lt | 14Lt lt |
| Wysokość cylindra: | 157 ± 3 mm | 288 ± 2 mm | 271 ± 2 mm |
| Średnica cylindra: | 240 ± 2 mm | 213 ± 1,5 mm | 302 ± 1,5 mm |
| Gwint szyjki cylindra: | M 30 x 1.5 | M30 x 1.5 | M30 x 1.5 |
| Materiał siłownika: | DC01 (St12) | DC01 (St12) | DC01 (St12) |

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Materiał zaworu: | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 |
| Zawór bezpieczeństwa: | 21-26 bar | 21-26 bar | 21-26 bar |
| Waga brutto: | 6 kg | 10,2 kg | 16 kg |
| Wymiary: | 350 x 280 mm | 460×240 mm | 460 x 340 mm |
| Lakier Wykończenie: | RAL 3000 | RAL 3000 | RAL 3000 |

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-005 Poznań, ul. Św. Michała 100, Biuro nr 305
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!