

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 WYKONANIE BOCZNE Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ Z WÓZKIEM WYJEZDNYM



Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z węzłem półsztywnym 25 mm wykonanie boczne z miejscem na gaśnicę, wersja lewa lub prawa. Zwijadło węża z regulatorem siły rozwijania, umieszczone na wózku wyjezdny. Otwór przyłączeniowy do wybicia na plecach. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

WYMIARY HYDRANTU:

Wysokość: 1000 mm
Szerokość: 320 mm
Głębokość: 700 mm

WYMIARY WNĘKI:

Wysokość: 1020 mm
Szerokość: 340 mm
Głębokość: 710 mm

Wykonanie standardowe:

- szafka hydrantowa STANDARD wykonana z blachy czarnej malowanej [farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade](#) w kolorze białym (RAL 9010), drzwi pełne; dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180°
- zawór hydrantowy 25 mosiężny produkcji Supron 3
- zwijadło węża w kolorze RAL 3000 i regulatorem siły rozwijania, umieszczone na wózku wyjezdny
- wąż tłoczny półsztywny $\phi 25\text{mm}$ o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694, na stałe podłączony do osi wodnej poprzez zakucie
- prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża poprzez zakucie tuleją aluminiową
- wężyk łączący zawór z osią wodną; brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
- zamek bezkluczkowy (EURO)
- oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- karta gwarancyjna



■ nr identyfikacyjny

Kod towaru	Rodzaj	Długość węża	Zamek	Kod podstawy/podpory * [wys. x gł.]	Ilość podpór/podstaw
S-25-ZBG30-BO_PG-E-OPS-9010	Zawieszany	30 m	keyless lock (EURO)	S-C-STELAŻ-500X700X320-9010	1 szt.
S-25-ZBG20-BO_PG-E-OPS-9010	Zawieszany	20 m			
S-25-WBG30-BO_PG-E-OPS-9010	Wnękowy	30 m			
S-25-WBG20-BO_PG-E-OPS-9010	Wnękowy	20 m			
XXXX – oznacza kolor z palety RAL (białym 9010)					
* Podstawy lub podpory są wyposażeniem dodatkowym sprzedawanym osobno					

Właściwości hydrauliczne

Ciśnienie robocze od 0,2 MPa do 1,2 MPa

Prąd wody rozproszony stożkowy – nie mniejszy niż 45 stopni.

		wąż 30 mb		wąż 20 mb	
Natężenie przepływu /wydajność/	ciśnienie [MPa]	strumień rozproszony	strumień zwarty	strumień rozproszony	strumień zwarty
Średnica równoważna 10 mm	0,2	61 l/min	60 l/min	65 l/min	64 l/min
	0,4	86 l/min	85 l/min	92 l/min	91 l/min
	0,6	104 l/min	103 l/min	112 l/min	111 l/min
Współczynnik K		43		46	
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody (plus długość węża 20 mb lub 30 mb)					
Średnica równoważna 10 mm	0,2	4,5 m	11,8 m	4,5 m	11,8 m

Uwaga: Zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P przedstawia równanie: $Q = K\sqrt{10P}$, gdzie Q wyraża się w litrach na minutę [l/min], a P w megapaskalach [MPa].

 PPUH SUPRON 3
 Spółka z o.o.
 26-600 Radom, ul.
 Sadownicza 6

 +48 48 363 89 98
sprzedaz@supron.pl

 Sąd Rejonowy Lublin Wschód w
 Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
 Wydział Gospodarczy Krajowego
 Rejestru Sądowego

 Nr KRS
 0000026680
 Regon
 672742818
 NIP 9482224948
 BDO 000035037

 Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dostępny na
www.supron.pl/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych