

## GAŚNICA PŁYNOWA FLUORINE-FREE OGNIОCHRON



Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych. Środek gaśniczy w gaśnicach Fluorine Free nie zawiera fluoru ani PFAS, dzięki czemu jest całkowicie biodegradowalny i neutralny



dla środowiska.

### Podstawowe cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.



### Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

Gaśnica	GPN-6x AB/FF	GPN-9x AB/FF
Skuteczność gaszenia	27A 144B	34A 183B
Masa środka gaśniczego	6 l	9 l
Czynnik roboczy	N <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>
Czas działania	15 s	15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar	15 bar

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1  
poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8  
gdansk@supron.pl

Zakres temperatur stosowania	0°C / +60°C	0°C / +60°C
Masa całkowita	~9,4 kg	~14 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V	1000 V
Całkowita wysokość	502 mm	576 mm
Średnica zbiornika	160 mm	185 mm

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1  
poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8  
gdansk@supron.pl